

Palovaroitin Easy Protect LoraWAN



Easy Protect palovaroitin langattomalla LoraWAN tiedonsiirrolla

Easy Protect palovaroitin soveltuu asuin- ja liiketilojen varustamiseksi palovaroittimella. Varoitin toimii optisella savuntunnistuksella ja on lisäksi varustettu lämpösensorilla. Itsetestausjärjestelmä valvoo toimintaa estäviä esteitä vähintään 50 cm etäisyydellä varoittimesta. Langattoman tiedonsiirron ansiosta laitteen kunnonvalvonta voidaan suorittaa myös etäyhteydellä ilman tarvetta fyysiseen tarkastukseen.

Ilmaisin on varustettu akustisella hälytyssignaalilla (85 dB(A) kolmen metrin etäisyydellä) sekä merkkivaloilla. Merkkivalot ilmaisevat hälytyksen sekä varoittimen erilaiset virhetilat. Ilmaisimessa on testauspainike paikallista toiminnan testausta varten.

Ilmaisin on hyväksytty DIN EN 14604:2005/AC:2008 Palovaroittimet mukaisesti. Laitteen tyyppi C DIN 14676-1 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Palovaroitin Easy Protect LoraWAN - PAM tuotenumero F80182

Käyttöjännite	Kiinteä paristo, ei vaihdettavissa
Suunniteltu käyttöikä	10 + 1 vuotta

Langaton tiedonsiirto

Protokolla	LoraWAN, kaksisuuntainen, luokka A
Taajuus	868 MHz
AES-salaus	AES-128
Lähetysaikaväli (24/7)	Päivittäin

Mittatiedot

Kotelo (Ø x K)	130 x 40 mm
Suojausluokka	IP32
Paino	250 grammaa



Saint-Gobain PAM Finland Oy

Merstolantie 16, 29200 Harjavalta • Finland

Tel. +358 (0)207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi

VAT FI32985115

