

Savuilmaisin wM-Bus C1



C1 savuilmaisin langattomalla tiedonsiirrolla

C1 savuilmaisin on täydellinen valinta asuin- ja liiketilojen varustamiseksi palovaroittimella. Ultraäänitoiminen teknologia tarkkailee myös ilmaisimen ympäristöä ja laite suorittaa säännöllisesti itsetestauksen jatkuvan toimivuuden varmistamiseksi. Langattoman tiedonsiirron ansiosta laitteen kunnonvalvonta voidaan suorittaa myös etäyhteydellä ilman tarvetta fyysiseen tarkastukseen.

Ilmaisimien on varustettu akustisella hälytysignaaleilla (85 dB(A) kolmen metrin etäisyydellä) sekä merkkivalolla, joka vilkkuu sekunnin välein laitteen havaitessa savua. Ilmaisimissa on testauspainike paikallista toiminnan testausta varten.

Ilmaisimien on hyväksytty DIN EN 14604 Palovaroittimet mukaisesti. Laitteen tyyppi C DIN 14676-1 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Savuilmaisin C1 - PAM tuotenumero F80181

Käyttöjännite 3 V, litiumparisto

Suunniteltu käyttöikä 10 + 1 vuotta

Langaton tiedonsiirto

Protokolla Langaton M-Bus EN 13757-3, -4 mukaisesti

Käyttötapa 868 MHz, C1-tila

AES-salaus C1 master avain

Lähetysaikaväli (24/7) 2 minuuttia

Mittatiedot

Kotelo (Ø x K) 132 x 46 mm

Suojausluokka IP32

Paino 250 grammaa

Testaus DIN 14676:2018-12 mukaisesti:

Esteiden testaus ultraäänellä (kolmella sensorilla), savuporttien monitorointi infrapunavalolla, hälytyssummerin testaus, pariston tilan tarkastus, laitteen irrottamisen tarkastus.



Saint-Gobain PAM Finland Oy

Merstolantie 16, 29200 Harjavalta • Finland

Tel. +358 (0)207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi

VAT FI32985115

