

HYDRUS BULK - ULTRAÄÄNIVESIMITTARI

Hydrus BULK on ultraäänitoiminen vesimittari, joka on suunniteltu erittäin tarkkaan mittaamiseen myös hyvin vaikeissa olosuhteissa. Mittari voidaan asentaa kaikkiin asentoihin sekä sisä- että ulkotiloihin. Paristokäyttöinen mittari on MID-hyväksytty ja sen kotelointiluokka on IP68.



Väliaineen lämpötila	+0.1 ... +50°C
Ympäristön käyttölämpötila	-10 ... +55°C
Varastointilämpötila	-10 ... +70°C
Maksimipaine	16 bar
Virtalähde	+3,6 VDC-litiumparisto
Pariston elinikä	jopa 16 vuotta
Liitäntämahdollisuudet	Optinen, radio 868 MHz, M-Bus, L-Bus, impulssi
Kotelointiluokka	IP 68

Nimellis- virtaus	Nimellis- koko	Kokonais- pituus	Ylikuormitus	Välirajan virtaus	Minimi- virtaus	Käyntiinlähtö	Painehäviö virtaamalla Q ₃
Q ₃ (m ³ /h)	DN	mm	Q ₄ (m ³ /h)	Q ₂ (l/h)	Q ₁ (l/h)	l/h	bar
40	65	200	50	80	50	27	0.15
63	80	200	78.75	126	78.75	35	0.16
63	80	225	78.75	126	78.75	35	0.16
63	80	300	78.75	126	78.75	35	0.16
100	100	250	125	200	125	45	0.13
100	100	360	125	200	125	45	0.13
160	125	250	200	320	200	70	0.15
250	150	300	312.50	500	312.50	140	0.11
400	200	350	500	800	500	200	0.12

Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa pamline.fi



Saint-Gobain PAM Finland Oy

Merstolantie 16, 29200 Harjavalta • Finland

Tel. +358 (0)207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi
VAT FI32985115

