

WEBLOG 250 LANGALLINEN M-BUS KESKUSYKSIKKÖ



WebLog250 keskusyksikkö langallisen M-bus järjestelmään

WebLog250 keskusyksikköön (dataloggeriin) voidaan liittää 250 M-Bus laitetta. Keskusyksikköä voidaan operoida sen 7" LED kosketusnäytöstä. Laitteen asennus on helppoa. Sisäänrakennettu virtalähde (110 ... 250VAC) mahdollistaa sähkökytkennän.

Kotelointi ABS muovia, IP 52. Mitat 264 x 234 x 86 mm. Kiinnitetään DIN kiskoon tai seinään.

Laitetiedot			
Käyttöjännite	110 ... 250 VAC, 47 ... 63 Hz	Teho	max. 100 W
Ympäristön lämpötila	0 ... 55°C	M-Bus jännite	42 V
M-Bus valmiustilavirta	max. 375 mA	Ylivirtakynnys	> 500 mA
Väylän impedanssi	8Ω	M-Bus tiedonsiirtonopeus	300 ... 9600 Baud
LED tilan indikaattorit	virta, viestintä, max M-Bus kuorma, M-Bus oikosulku	Näyttö	7" LED kosketusnäyttö 800x480 pixeliä
Muisti	1 GB Flash-muisti	Vakio rajapinnat	10/100 MBit Ethernet, USB-Host, USB-Device, RS232



Saint-Gobain PAM Finland Oy

Merstolantie 16, 29200 Harjavalta • Finland

Tel. +358 (0)207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi
VAT FI32985115

