

W60 LANGALLINEN M-BUS KESKUSYKSIKKÖ



W60 keskusyksikkö langalliseen M-bus järjestelmään 60 laitteelle

W60 keskusyksikköön (dataloggeriin) voidaan liittää 60 M-Bus laitetta. Keskusyksiköllä on LCD näyttö ja 4 näppäintä, jolla voidaan tarkastella tärkeää M-Bus mittaritietoa. Laitteen asennus on helppoa. Sisäänrakennettu 230VAC virtalähde mahdollistaa sähkökytkennän.

Kotelointi ABS muovia, IP 52. Mitat 71 x 165 x 175 mm. Kiinnitetään seinään.

Laitetiedot			
Käyttöjännite	230 VAC, 50/60 Hz	Teho	12W
Ympäristön lämpötila	0 ... 55°C	M-Bus jännite	39 V
M-Bus valmiustilavirta	max. 90 mA	Ylivirtakynnys	> 140 mA
Väylän impedanssi	15Ω	M-Bus tiedonsiirtonopeus	300 ... 9600 Baud
LED tilan indikaattorit	virta, max M-Bus kuorma, M-Bus oikosulku	Keskuspaneeli	LCD näyttö (2 riviä, 16 saraketta, valaistu). 4- painikkeinen näppäimistö
Muisti	min. 2000 telegrammia	Vakio rajapinnat	M-Bus, RS232, RS485



Saint-Gobain PAM Finland Oy

Merstolantie 16, 29200 Harjavalta • Finland
Tel. +358 (0)207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi
VAT FI32985115

